

ダイカスト用多段真空装置

HVシリーズ HVシリーズ

今までの真空鑄造とは少し違います



装置概要

本装置はダイカストマシンと連携してアルミダイカスト鑄造の型内を減圧する装置である。大型タンク・小型タンクを持ちそれぞれの、真空圧を個別に設定し射出低速区間と高速区間の真空圧を切り替える事により、よりよい製品品質の向上及び、良品製品の安定を目的にする装置です。



阪神テック株式会社

〒674-0082 明石市魚住町中尾246-3
tel (078) 947-7155 fax (078) 947-7315
<http://www.hanshin-tec.com>
E-mail: info@hanshin-tec.com

ダイカスト用真空装置

HVシリーズ

HVシリーズ

型 式	HV-100×100	HV-200×200	HV-200
タンク容量-1	100L	200L	200L
タンク容量-2	100L	200L	-
ポンプ排気量	800cc/min (60Hz)	1260cc/min (60Hz)	800cc/min (60Hz)
ポンプメーカー	BUSCH製	BUSCH製	BUSCH製
ポンプ仕様	1.5/1.7KW (50/60Hz)	2.0/2.4KW (50/60Hz)	1.5/1.7KW (50/60Hz)
標準装備	清掃用エアブロー 低速鑄造用保護エア 真空バルブ詰まり検知	清掃用エアブロー 低速鑄造用保護エア 真空バルブ詰まり検知	清掃用エアブロー 低速鑄造用保護エア 真空バルブ詰まり検知
電 源	AC200V 三相 15A	AC200V 三相 20A	AC200V 三相 15A
外 形 寸 法	W1000×D650 ×H1400	W1150×D750 ×H1700	W1000×D650 ×H1400



阪神テック株式会社

〒674-0082 明石市魚住町中尾 246-3
 Tel(078)947-7155 fax(078)947-7315
<http://www.hanshin-tec.com>
 E-mail : info@hanshin-tec.com